

概要

この通知は、ドライパック工程で使用される湿度インディケータカード (HIC) の変更をお知らせするものです。

変更内容

JEDEC の J-STD-033 で定められたドライパックの工業規格に準拠させるため、HIC の表示を 6 段階から 3 段階表示に変更します。この変更は、Q4CY2004 より開始しております。




図 1 : 変更前




図 2 : 変更後

該当製品

この変更は、ドライパックを行う全製品が対象となります。

推奨

この通知に対するお客様のご返答は必要ありません。ご不明な点、ご質問等がございましたら [ザイリンクス テクニカル サポート](#) までお問い合わせ下さい。

重要なお知らせ : カスタマ変更通知 (PCN、PDN、アドバイザリ) は、弊社のウェブサイト MySupport (<http://www.xilinx.co.jp/mysupport>) からの e-mail によるアラート配信として受信することができます。この MySupport ですぐにご登録を済ませ、アラートにカスタマ変更通知が含まれるようにカスタマイズしてください。この変更により、指定された製品に関する新規および更新情報、データシートやエラーラ、アプリケーションなどに関するアラートを受け取ることが可能になります。登録方法につきましては、[ザイリンクス アンサー18683](#) を参照してください。

改訂履歴

次の表にこの通知の改訂履歴を示します。

日付	バージョン	変更内容
2004/12/06	1.0	初版リリース

この通知は、英語版 (PCN2004-28、バージョン 1.0、2004 年 12 月 6 日発行) を翻訳したものです。